



LÜFTUNGSSCHLAUCH ANTISTATISCH SMARTDEC® SCHWARZ

Hochflexibler Lüftungsschlauch antistatisch schwarz
Mehrschichtiges Polypropylengewebe, PVC-frei
Ineinergreifende Drahtspirale für glatte Innenfläche
Antistat. Schicht aus umweltfreundlichem Decprotect™
Betriebluftgeschwindigkeit 4 m/s max.
Betriebsdruck 3000 Pa, Betriebstemperatur -20° bis +80°
Luftdichtheitsklasse ATC 2 Klasse D bis 1000Pa Klasse 0
Biegeradius: $0.54 \times \varnothing + 25$ mm
Unterdruck max. 200 Pa
Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert
In Einzelkarton verpackt, 100% recyclebar

SDB080	Smartdec schwarz	80 mm x 10 m	CHF/m	4.50
SDB100	Smartdec schwarz	100 mm x 10 m	CHF/m	5.50
SDB125	Smartdec schwarz	125 mm x 10 m	CHF/m	6.50
SDB150	Smartdec schwarz	150 mm x 10 m	CHF/m	8.80
SDB160	Smartdec schwarz	160 mm x 10 m	CHF/m	9.10
SDB180	Smartdec schwarz	180 mm x 10 m	CHF/m	10.10
SDB200	Smartdec schwarz	200 mm x 10 m	CHF/m	11.50
SDB250	Smartdec schwarz	250 mm x 10 m	CHF/m	16.80
SDB300	Smartdec schwarz	300 mm x 10 m	CHF/m	20.30
SDB315	Smartdec schwarz	315 mm x 10 m	CHF/m	20.80

Lieferfrist: Lager

Andere Längen auf Anfrage / Verschnittzuschlag Seite 12.1000

Technische Daten Seite 9.1100 / Druckverlust-Diagramm siehe www.deppingag.ch